



**INDUPLACK**  
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SECO



# Steel Framing

## Ventajas

### Diseño sin restricciones

Se pueden lograr más diseños, desde los más simples a los más complejos. Se admite todo tipo de terminaciones exteriores e interiores.

### Optimización de los recursos

Por ser un sistema liviano permite una construcción eficiente y sencilla optimizando así los materiales y los recursos humanos.

### Confort y ahorro de energía

Se ejecutan de manera más eficiente las aislaciones, instalaciones y demás ítems que brindan mayor confort a la construcción.

### Ampliaciones rápidas y limpias

Ya sea que estén previstas o no, las ampliaciones se facilitan respecto a la construcción tradicional al no requerir materiales húmedos. El sistema es abierto pudiéndose combinar con otro material dentro de la misma estructura.

### Reparaciones sencillas de caños

La pérdida en cañerías se detecta rápidamente, se remueve la placa de roca de yeso (solo la zona afectada) se realizan los trabajos, se coloca nuevamente la placa para cubrir. Evitando los escombros, mezcla húmeda, etc.

	USO	PRODUCTO	PESO (kg/mt)	MEDIDAS (mm)				LARGOS (mts)	PUNZONADO
				A	B	C	ESP.		
MUROS ESTRUCTURALES	<b>Montantes</b>								
	Muro 0,89	PGC SH	0,83	40	38	8	0,89	2,4 - 6,0	no
	Muro 0,89	PGC SH	0,96	60	38	8	0,89	2,4 - 6,0	no
	Muro 0,89	PGC SH	1,23	90	38	12	0,89	2,4 - 6,0	si
	Muro 1,00	PGC SH	1,44	90	38	12	1,05	2,4 - 6,0	si
	Muro 0,89	PGC SH	1,32	100	40	12	0,89	2,4 - 6,0	si
	Muro 1,00	PGC SH	1,64	100	40	12	1,05	2,4 - 6,0	si
	<b>Soleras</b>								
	Muro 0,89	PGU SH	0,58	42	25	-	0,89	6,0	no
	Muro 0,89	PGU SH	0,72	62	25	-	0,89	6,0	no
	Muro 0,89	PGU SH	1,00	92	30	-	0,89	6,0	no
	Muro 1,00	PGU SH	1,17	92	30	-	1,05	6,0	no
	Muro 0,89	PGU SH	1,06	103	30	-	0,89	6,0	si
	Muro 1,00	PGU SH	1,25	103	30	-	1,05	6,0	no
VIGAS ENTREPISOS	Vigas 1,00	PGC SH	1,94	150	40	12	1,05	6,0	no
	Vigas 1,28	PGC SH	2,73	150	40	12	1,24	6,0	no
	Vigas 1,60	PGC SH	3,06	150	40	12	1,64	6,0	no
	Vigas 1,60	PGC SH	3,69	200	40	12	1,64	6,0	no
	Vigas 1,60	PGC SH	4,64	250	40	12	1,64	6,0	no
	Vigas 1,00	PGU SH	1,65	153	30	-	1,05	6,0	no
	Vigas 1,28	PGU SH	2,33	153	30	-	1,24	6,0	no
	Vigas 1,60	PGU SH	2,54	153	30	-	1,64	6,0	no
	Vigas 2,00	PGU SH	2,04	203	30	-	1,64	6,0	no
	Vigas 2,00	PGU SH	2,91	204	30	-	2,00	6,0	no
TECHOS	<b>Cabreadas</b>								
	Techo 0,89	PGC SH	0,83	40	38	8	0,89	6,0	no
	Techo 0,89	PGC SH	0,96	60	38	8	0,89	6,0	no
	Techo 0,89	PGC SH	1,23	90	38	12	0,89	6,0	no
Techo 0,89	PGC SH	1,32	100	40	12	0,89	6,0	no	



 (+54 11) 5917-6090

 [info@induplack.com](mailto:info@induplack.com)



[www.induplack.com](http://www.induplack.com)